

**ECOSYS®**  
> IMPRESSÃO > CÓPIA  
> DIGITALIZAÇÃO COLORIDA > FAX

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  
MONOCROMÁTICA

**ECOSYS M2640idw/L**



**GOOD DESIGN  
AWARD 2016**

**ECONÔMICA. ECOLÓGICA. TECNOLOGIA ECOSYS.**

Com velocidade de impressão de até 42 ppm, aplicativos de negócios embarcados, mobilidade, funções avançadas de segurança, acessibilidade, impressão e digitalização direta via USB, rede gigabit e rede sem fio padrão, alimentador de originais com passagem única e tela sensível ao toque de fácil uso (formato tablet) a **ECOSYS M2640idw/L**, traz funcionalidade em uma impressora multifuncional monocromática de mesa, que a tornam ideal para empresas com consciência ecológica e um preço acessível combinada com suprimentos de longa durabilidade.

- > Impressão e cópia monocromática de até 42 páginas por minuto
- > Processador de documentos de digitalização com passagem única (frente e verso) padrão de 50 folhas
- > Tela sensível ao toque, colorida, de 4,3 polegadas, em formato de *tablet*
- > Aplicativos de negócios da KYOCERA
- > Resolução de impressão de até 1.200 x 1.200 dpi
- > Impressão sem fio e Wi-Fi Direct padrão
- > KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ e Mopria®
- > Memória de 512 MB expansível até 1,5GB
- > Capacidade de até 850 folhas de papel

 **KYOCERA**  
Document Solutions

## TECNOLOGIA ECOSYS

Os equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA fornecem soluções de escritório avançadas que permitem que as empresas obtenham um rápido retorno sobre o investimento. Especificamente, os equipamentos multifuncionais ECOSYS utilizam a tecnologia patenteada que conta com o nosso cilindro de longa duração e com os nossos cartuchos de toner individuais. Isso elimina a necessidade de substituição do cilindro quando o toner acaba, reduzindo o custo por impressão e a quantidade de resíduos. Dessa forma, os incomparáveis equipamentos multifuncionais ECOSYS da KYOCERA atendem as iniciativas de sustentabilidade de nossos clientes enquanto reduzem seus custos operacionais.

### ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

**Configurações:** Impressora multifuncional monocromática a Laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores/Fax

**Páginas por minuto:** Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm

**Visor:** Painel de controle colorido sensível ao toque (TSI) de 4,3 polegadas

**Tempo de aquecimento:**

20 segundos ou menos (em funcionamento), 10 segundos ou menos em modo de espera (stand by)

**Primeira impressão:** Cópia/Impressão: Até 6,4 Segundos

**Resolução de impressão:** 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi

**Memória:** Padrão: 512 MB, expansível até 1,5 GB

**Duplex:** Impressão frente e verso sem empilhamento padrão, com suporte a papéis do tipo A5 (meio ofício), A4, até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm), de 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

**Dimensões/Peso:** 41 cm (L) x 41 cm (P) x 33 cm (A)/21 kg

**Ciclo de funcionamento mensal máximo:** 80.000 páginas por mês

### CONSUMO DE ENERGIA

**Requisitos elétricos:** 120V, 60Hz, 8,7A;

**Consumo elétrico típico (TEC):** 120 V: 1725 Wh/semana;

**Máximo (incluindo opções):** 120V: 1.007 W;

**Cópia/Impressão:** 120V: 681 W;

**Modo de espera:** 120V: 21 W;

**Modo de suspensão:** 120 V: 1 W;

**Desligada:** 120V: 0,1 W;

### ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

**Processador padrão:** Cortex-A9 800MHz

**PDLs/Emulações:** PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL3 (PS3), PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

**Fontes:** 93 fontes PCL 6/KPDL3, 8 fontes Windows/Vista, 1 Bitmap

**Compatibilidade com o S.O. Windows:** Windows Server 2003,

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server

2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista,

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

**Compatibilidade com o S.O. Mac:** Apple Macintosh OS X 10.5 ou Superior

**Interfaces:** 10/100/1000BaseTX, Hi-Speed USB 2.0, 1 USB Host,

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

**Impressão móvel:** Apple AirPrint®, Google Cloud Print™,

KYOCERA Mobile Print, Mopria®

**Impressão em rede e protocolos suportados:** TCP/IP, IPv4, IPv6,

NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan,

DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print

(Usando recursos KYOCERA NET Direct Print)

**Drivers:** KX Driver, KX(XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini

Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver,

Linux Driver

As especificações e o design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Para saber sobre as últimas novidades em conectividade,

acesse [www.kyoceradocumentsolutions.com.br](http://www.kyoceradocumentsolutions.com.br)

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX e KYOCERA Mobile Print

são marcas registradas das empresas KYOCERA.

Apple, Mac e AirPrint são marcas registradas da Apple, Inc.

Todas as outras marcas registradas pertencem a seus respectivos proprietários





KYOCERA Document Solutions America, Inc.

KYOCERA Document Solutions Brazil

©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.

V6Q17.1

## POTENCIALIZE SEUS EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS ECOSYS COM APLICATIVOS DE NEGÓCIOS PERSONALIZADOS

-  **KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima arquivos, páginas da Internet e imagens de forma simples e prática utilizando seu *smartphone* ou *tablet*.
-  **DMCONNECT:** Transforme seu equipamento multifuncional em um ponto de encaminhamento de arquivos para qualquer pasta em seu DMS.
-  **PINPOINT SCAN 3:** Digitalize de seu equipamento multifuncional para seu PC com mais velocidade, funções e versatilidade.
-  **SHAREPOINT CONNECTOR:** Melhore a colaboração utilizando os equipamentos multifuncionais da Kyocera e seu Microsoft SharePoint Server existente.

**Recursos:** KYOCERA Net Direct Print, utilitário de gerenciamento de arquivos, KYOCERA Mobile Print, KYOCERA Print Center, KYOCERA Net Admin, KYOCERA Net Viewer, ajuste rápido, menu de manutenção, KYOCERA Net Manager (Basic), ID Register, serviço de gerenciamento de software, Upgrade Studio, Web Package Builder, Web Package Maker, ferramenta de remoção, Configuração da impressora através de HTTP via IP (Command Center), ferramenta de configuração de Wi-Fi, ferramenta de configuração

**Funções adicionais de impressão:** EcoPrint (rascunho); impressão confidencial; teste e retenção; cópia rápida<sup>1</sup> e armazenamento de trabalhos<sup>2</sup>

### ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

**Padrão:** Autenticação local, autenticação em rede, IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SNMPv3, IPoverSSL, FTPoverSSL

### ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

**Tipo de digitalização:** Scanner colorido e preto e branco

**Resolução de digitalização:**

600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi,

200 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi

**Funções de digitalização:** Digitalização para pasta SMB, digitalização para e-mail, digitalização para FTP, digitalização e envio WSD, digitalização para USB, TWAIN/WIA

**Formato dos arquivos:** TIFF (Compactado MMR/JPEG), PDF (Compactado MMR/JPEG), XPS, JPEG, PDF (altamente compactado), PDF/A-1 criptografados

**Velocidades de digitalização: Simples P&B/Colorido:**

a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm;

a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm

**Duplex P&B/Colorido:** a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm

**Tamanho máximo original DP/Vidro:** Ofício (22 cm x 36 cm)

### ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

**Modo de imagem:** Texto e foto, texto, foto, mapa

**Cópias contínuas:** 1 - 999

**Resolução de cópia:** 600 x 600 dpi

**Gerenciamento de trabalhos:** Contabilização de trabalhos, 100 códigos de departamentos, 20 teclas de programação, 2 teclas de atalho

**Ampliação/Zoom:** 100%, zoom automático, tamanho real, 7 taxas pré-definidas de redução e 5 de ampliação, 25 - 400% em incrementos de 1% pelo vidro de exposição e alimentador.

**Funções adicionais:** Seleção automática de exposição, zoom automático, duplex automático, pular página em branco, digitalização contínua

### PROCESSADOR DE DOCUMENTOS

**Tipo/Capacidade:** Processador de documentos de digitalização e cópia de passagem única frente e verso (DSDP)/50 folhas

**Originais suportados:** A5, Meio carta, A4, até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

### Gramaturas suportadas:

Simples/Duplex : de 50 - 160 g/m<sup>2</sup>

### ESPECIFICAÇÕES DE FAX

**Compatibilidade/Compressão de dados:**

ITU-T G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidade de transmissão/Modem:** 33,6 kbps

**Memória do fax:** 3,5 MB

**Recursos do fax:** Transmissão/recepção duplex, ajuste de densidade, qualidade de imagem original, digitalização contínua, aumento ou diminuição de zoom, temporizador de envio, envio direto, fila de recebimento, originais mistos (mesma largura)

### ALIMENTAÇÃO DE PAPEL

**Fontes de papel padrão:**

Bandeja única para 250 folhas, bandeja multiuso para 100 folhas

**Padrão/Máximo de fontes de papel:**

2/4 Incluindo bandeja multiuso

**Padrão/Capacidade máxima de papel:** 350 folhas/850 folhas

**Tamanho do papel:** Bandejas padrão/Opcional/Multiuso (MPT): A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm)

**Gramatura:** Bandejas padrão/Opcional: de 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; MTP: de 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

**Capacidade da bandeja de saída de impressão padrão:** 150 fls

**Materiais de entrada:** Bandejas padrão/Opcional: Papel comum, papel Bond, reciclado, velino, vergê, timbrado; MPT: Papel comum, etiquetas, papel Bond, reciclado, velino, timbrado, transparências, envelopes

### OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL

**PF-1100:** Gaveta de alimentação de papel (250 Folhas x 2)

**Tamanho/gramatura do papel:** A5, Meio carta, A4 até ofício (14 cm x 22 cm - 22 cm x 36 cm) / de 60 - 163 g/m<sup>2</sup>

**Dimensões/Peso:** 41 cm (L) x 45 cm (P) x 14 cm (A)/4 kg.

### OPÇÕES ADICIONAIS

**Compatível com a tecnologia HyPAS:** Aplicativos de negócios.

Necessário memória opcional e cartão SDHC

**Memória:** Memória DIMM de 1GB

**Gerenciamento de impressão:** ThinPrint (UG-33)

**Segurança:** Kit de autenticação de cartão (B)

**Teclado:** Teclado USB

**Cartão SD:** 16/32

### SUPRIMENTOS

**Toner:** Toner Preto - TK-1175 - 12.000<sup>3</sup> impressões

Acompanha toner inicial para até 3.600<sup>3</sup> impressões

### Observação:

<sup>1</sup>Necessita cartão SD Opcional

<sup>2</sup>Necessita memória opcional

<sup>3</sup>Cobertura de toner de 5% de acordo com a norma ISO/IEC 19.752

