

Uma solução compacta para um mundo em rápida transformação.

Uma impressora A4 P&B leve, a **PA2000** simplifica sua vida adaptando-se às suas necessidades em constante mudança. Trabalhe de qualquer lugar com este dispositivo facilmente transportável. Pronto para celular, fácil de configurar e com opção EcoPrint, esta é uma escolha óbvia para usuários que precisam de uma solução flexível que os ajude a reduzir custos e otimizar sua produtividade.

**PA2000****Até 21 páginas por minuto****Configuração rápida e fácil****Ideal para espaços de trabalho compactos****Peso leve**

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS**Configuração:** Impressora**Velocidade:** Carta: 21 ppm; Legal: 17 ppm; A4: 20 ppm**Velocidade de impressão duplex:** Manual**Visor:** 3 indicadores LED**Tempo de aquecimento:** 20 segundos ou menos (ligado)**Tempo de saída da primeira página:** Impressão: 8 segundos ou menos**Resolução:** 600 x 600 dpi, resolução interpolada rápida de 1200 dpi**Memória:** Padrão/Máx.: 16 MB**Duplex:** Manual**Dimensões/peso:** 13,8" L x 9,2" P x 7,0" A/4,5 Kg.**Ciclo de trabalho mensal máximo:** 8.000 páginas por mês**CONSUMO DE ENERGIA****Requisitos elétricos:** 120V, 60Hz, 5,6A;

220-240V, 50/60Hz, 3,1A

Consumo Típico de Energia Elétrica (TEC):

120V: 0,19kWh/semana; 220-240V 0,19kWh/semana

Máximo (incluindo opções): 120V: 658W; 220-240V: 700W**Impressão:** 120V: 333,7 W; 220-240V: 330,0 W**Modo Pronto:** 120V: 2,1W; 220-240V: 2,1W**Modo de suspensão:** 120V: 0,3W; 220-240V: 0,4W**Desligado:** 120V: 0,1W; 220-240V: 0,2W**ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO****Controlador padrão:****ST Micro:** STM32G071RBT6 20MHz (processamento do motor),**SOC:** ARM926EJ equivalente a 450 MHz (processamento do sistema)**PDLs/Emulações:** Baseado em Host (GDI)**Fontes:** Bitmap: 1 fonte**Drivers:** Driver GX, Drivers KPSL (MAC e Linux),

Monitor de Status

Compatibilidade de impressão no Windows: suporte

ao driver GX; Windows 8.1 para Windows 11 de 32 e 64 bits,

Windows Servidor 2012/R2, 2016, 2019, 2022

Compatibilidade de impressão MAC e Linux:

Drivers KPSL: Mac OS X 10.5 até OS X 10.15

Interfaces: 1 porta de impressora USB 2.0 de alta velocidade**Impressão móvel:** KYOCERA Mobile Print**Impressão em rede e protocolos suportados:**

Digitalização/impressão WSD (somente USB),

Utilitários: Client Tool (Fax & Scan), Web Installer, Menu de

Manutenção, Recursos de impressão adicionais: EcoPrint,

Modo silencioso

FORNECIMENTO DE PAPEL**Fontes de papel padrão:** gaveta única de 150 folhas**Fontes de papel padrão/máximo:** 1**Capacidade de papel padrão/máxima:**

150 folhas/150 folhas

Tamanho do papel: A5 a Ofício (8,5" x 14")**Gramatura do papel:** Bond 20 - 28lb (65 - 105gsm)**Capacidade da bandeja de saída padrão:** 50 folhas (face

para baixo)

Materiais de entrada: papel comum, papel reciclado

As especificações e design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter as últimas informações sobre conectividade, visite kyoceradocumentsolutions.com.br.

PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX e KX Driver são marcas comerciais da The Kyocera Companies. Mac OS e AirPrint são marcas comerciais da Apple, Inc. Mopria é uma marca comercial da Mopria Alliance, Inc. Windows é uma marca comercial da Microsoft, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.



Mac

KYOCERA Document Solutions Brasil
Alameda Mamoré, 503 - SL. 41,42 e 43
Alphaville - Barueri - SP
CEP: 06454-040

